

RAPID 15 M 38 C/BC/Long Run

Rapid 15 si rinnova oggi nelle sue caratteristiche strutturali e funzionalità tecniche, confermandosi un importante punto di riferimento nel settore.

Le dimensioni contenute, 15 litri di capacità, e un sistema integrato di soluzioni innovative; tutto è stato studiato per rendere Rapid 15 la soluzione più idonea per qualsiasi superficie, in particolare per quelle medio-piccole. La flessibilità è la caratteristica distintiva di Rapid 15. Nella testata spazzola la manopola frontale posta sopra la testata consente di regolare l'angolo di incidenza, permettendo a Rapid 15 di aderire perfettamente alla superficie di lavoro in qualsiasi situazione e con ogni tipo di accessorio, con performance eccellenti.

Il pratico ruotino esterno permette a sua volta di regolare la testata in altezza, evitando sovraccarichi del motore su superfici "difficili": così Rapid 15 può lavorare ovunque senza problemi. Il tergitore, in grado di curvare fino a 270°, è più pratico grazie all'innovativo sistema di sollevamento a pedale che permette di alzarlo e abbassarlo in completa sicurezza e praticità in qualsiasi situazione.

Dunque massima ergonomia e funzionalità che, insieme alle dimensioni ridotte e all'elevata autonomia, (fino a due ore nella versione Long Run con batteria XFC al piombo puro), fanno di Rapid 15 la soluzione ottimale in particolare negli spazi stretti.



Ruotino esterno, regolazione in altezza



Tergitore e rotazione



Batterie XFC (versione Long Run)



Sollevamento tergitore a pedale



Coperchio removibile + galleggiante + filtro



Maniglione reclinabile

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
RAPID 15 M 38 C	11.0050.01	1	
RAPID 15 M 38 BC	13.0050.01	1	
RAPID 15 M 38 BC Long Run	13.0070.01	1	

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE			TRAZIONE		
Larghezza pista lavaggio	mm	385	Potenza motore	W	---
Larghezza di aspirazione	mm	450	Velocità avanzamento massima	km / h	---
Resa oraria (teorica-pratica)	m ² / h	1.540-920	Pendenza massima superabile a pieno carico	%	2
Alimentazione		Batteria 24V	ASPIRAZIONE		
Potenza installata	W	510	Potenza motore	W	250
Avanzamento		Manuale	Depressione (colonna d'acqua)	mbar/mm H2O	68 / 700
SPAZZOLE			Portata d'aria	l / sec	28
Diametro-pad x numero	mm-inch x nr	385-15" x 1	Rumorosità	dB(A)	65
Potenza motore x numero	W x nr	260 x 1	SERBATOIO Tipologia		
Velocità motore	giri / min.	130	Capacità soluzione	l	15
Peso testata - pressione specifica	kg - gr / cm ²	25,5 - 32,4	Capacità recupero	l	16
			DIMENSIONI (l x p x h)		
				mm	865x430x1100
			PESO a vuoto		
				kg	40

ACCESSORI IN DOTAZIONE

ACCESSORI OPTIONAL

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
15" Spazzola polipropilene ø 0,7	40.0008.00		15" spazzola polipropilene ø 0.5	40.0408.00	
Tubo di carico acqua	30.0024.00		15" spazzola polipropilene ø 0.9	40.0108.00	
Gomma ant. tergitore in poliuretano	39.0070.00		15" Spazzola tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00	
Gomma post. tergitore in poliuretano	39.0071.00		Disco trascinatore 355 mm (per pad da 15")	40.1008.00	
Caricabatterie 24V 5A (spina shuko 220-240V)*/**	18.0032.00		Gomma anteriore tergitore (para)	39.0077.00	
Set 2 batterie 12V 25Ah**	18.0017.01		Gomma posteriore tergitore (para)	39.0078.00	
Caricabatterie 24V 30A (shuko P44 220-240VAC)***	18.0029.00		Kit paraspruzzi	95.0088.00	
Set 2 batteria XFC 12V 35 Ah Gel***	18.0030.00				

* per versioni C

** per versioni BC

*** per versioni BC Long Run