

TASKI Jontec Deepstrip

Decerante energico per linoleum

Descrizione

Decerante energico a base solvente per la rimozione di emulsioni polimeriche da superfici in linoleum e da altri pavimenti duri resistenti all'acqua.

Caratteristiche principali

- Decerante altamente efficace, debolmente alcalino
- Formulato specificatamente per la rimozione di emulsioni polimeriche da pavimenti in linoleum
- Agisce velocemente, a basso tenore di schiuma

Benefici

- Veloce e completa rimozione degli strati di emulsioni polimeriche
- Sicuro per l'uso su tutti i tipi di pavimenti duri resistenti all'acqua
- Leggermente profumato per un piacevole utilizzo

Modalità d'uso

Dosaggio:

Consigliato:

2l per 10l d'acqua (20% / 1:5). Aumentare il dosaggio fino a 50% per sporchi per maggiore protezione.

Applicazione:

Dosare il prodotto nel secchio o nel serbatoio riempito con acqua, applicare la soluzione e lasciare agire per almeno 5-10 min. (non lasciar asciugare la soluzione). Quindi, passare la monospazzola e, poi, aspirare la soluzione sporca. Risciacquare accuratamente con acqua pulita. Lasciare asciugare completamente il pavimento prima di incerarlo.


Avvertenze:

Non utilizzare su pavimenti sensibili ai solventi es. asfalto. Non utilizzare su pavimenti sensibili all'acqua, per es. legno non sigillato. Rimuovere immediatamente con un panno bagnato gli schizzi di prodotto da superfici in legno o verniciate. Verificare la compatibilità dei materiali prima dell'uso.

Caratteristiche tecniche

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| • Stato fisico: | liquido limpido, incolore |
| • Peso Specifico [20°C]: | 1,03 |
| • pH tal quale: | 9,0 – 9,5 |
| • pH (in soluz. 20%): | ~ 8,8 |

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.



TASKI deepstrip

Precauzioni per l'uso e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:

Usare le normali regole per l'utilizzo dei prodotti chimici.

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

Per esclusivo uso professionale

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati in questo prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive Europee 73/404/CEE e 73/405/CEE e successive modifiche.

Diversey S.p.A. (I)

Via Milano, 150

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02 2580.1

Fax 02 2566960

www.diversey.com

P90774ITIT-01

© Copyright 2010 Diversey

2