

TASKI Jontec Eternum

Emulsione metallizzata con elevato grado di lucentezza

Descrizione

Emulsione ad elevato grado di lucentezza adatta per pavimenti resilienti e per tutti i pavimenti duri in generale. La sua tecnologia garantisce adesione superiore contro i segni neri e lo sporco. Richiede minore manutenzione, minimizzando i costi e aumentando la produttività. Facile da applicare, è ideale in tutte le aree di elevato traffico e di prestigio dove le emulsioni tradizionali richiedono un maggiore livello di manutenzione.

Da utilizzare con TASKI ProSpeed Applicatore, il sistema ergonomico e semplice da utilizzare per l'applicazione delle emulsioni che garantisce qualità superiore di stesura, migliora la produttività riducendo i consumi di prodotto chimico e lo smaltimento di imballi.


Caratteristiche principali

- Film protettivo ad elevata lucentezza
- Protezione duratura e resistente
- Facile da applicare, tempi di asciugatura ridotti
- Coefficiente di attrito secondo gli standard internazionali (ASTM D-2047)
- Facile da ripristinare

Benefici

- Ridona l'aspetto naturale ai pavimenti fornendo elevate lucentezza che dura a lungo
- Resistenza superiore ai segni neri e allo sporco, anche in condizioni di elevato traffico
- Eccellente adesione sulla maggior parte dei pavimenti resilienti, sintetici, pietre naturali, pavimenti in legno e in sughero sigillato.
- Distribuire uniformemente per un levelling perfetto.
- Sicurezza garantita per gli operatori e i clienti
- Risponde alla maggior parte dei sistemi di manutenzione

F2e



TASKI Jontec Eternum

Modalità d'uso

Dosaggio:

Il prodotto è pronto all'uso. Usare puro.

Le cartucce da 2,5L si usano esclusivamente in combinazione con TASKI ProSpeed Applicatore.

Applicazione:

Trattare solo pavimenti decerati a fondo, risciacquati con cura e completamente asciutti. Trattare pavimenti molto porosi o danneggiati con un sigillante Diversey prima dell'applicazione di **TASKI Jontec Eternum**.

Applicare il prodotto avendo cura di sovrapporli. Lasciare asciugare completamente (20-30 minuti) prima di applicare ulteriori strati. Applicare due strati su pavimenti non porosi, e resilienti. Tre strati sono sufficienti su pavimenti porosi.

Linoleum: dopo l'asciugatura del primo strato, trattare il pavimento con una lavasciuga con un disco blu, poi passare un mop umido e lasciare asciugare completamente prima di applicare strati ulteriori.

Deceratura Parziale: Usare un decerante Diversey per rimuovere uno strato di cera e rimuovere la soluzione sporca con una lavasciuga o un'aspiraliquidi. Lasciare asciugare completamente e applicare ulteriori strati di emulsione.

Avvertenze:

Non diluire o miscelare con altre sostanze. Non usare su plastica e su legno o sughero non sigillato. Non usare all'aperto o in zone umide.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	Liquido bianco lattiginoso
Peso specifico [20°C]:	1.04
pH-tal quale:	8.2 - 8.7
Copertura:	20-40 ml/m ²

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza. Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme, inferiori ai 5°C.

Approvazioni

Testato secondo gli standard ASTM D-2047 che misurano il coefficiente d'attrito (scivolosità)

Diversey S.p.A. (I)

Via Milano, 150

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02 2580.1

Fax 02 2566960

www.diversey.com