

TASKI Jontec Linobase

Sigillante permanente per pavimenti in linoleum

F2I

Descrizione

Sigillante permanente, parte del sistema LinoSECURE™. Aderisce perfettamente alle superfici in linoleum e ne ripristina l'aspetto, previene la polverizzazione dell'emulsione applicata sul pavimento.

Caratteristiche principali

- Seconda fase del sistema LinoSECURE™
- Garantisce una protezione a lunga durata
- Ottimizza l'adesione delle emulsioni
- Resiste ai detergenti alcalini

Benefici

- Il sistema LinoSECURE™ sigilla in maniera permanente i pavimenti in linoleum
- Sigilla e protegge il linoleum nuovo, mantenendolo bello per molti anni
- Ripristina i pavimenti danneggiati e porosi, rendendo la superficie liscia e facendoli tornare al loro colore originario
- Forma una base per l'applicazione successiva di emulsione, impedisce la sua polverizzazione e allunga la durata tra un'applicazione e l'altra
- Può essere rimosso e riapplicato meccanicamente, se danneggiato

Modalità d'uso

Dosaggio: Pronto all'uso. Applicare tal quale.

Applicazione:

Applicare il prodotto con mop o spandi cera in strisce da 1-1,5 m avendo cura di sovrapporre le strisce quando ancora bagnato. Applicare due mani di prodotto avendo cura di incrociarle; lasciare asciugare completamente (45 minuti) prima di applicare la seconda mano. Dopo l'asciugatura della prima mano, trattare con una macchia e un disco blu, e un panno umido.

Applicare due mani di emulsione.

Avvertenze:


Il prodotto non può e non dovrebbe essere rimosso con prodotti chimici. Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati ed asciutti.

Non diluire o miscelare con altri prodotti.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	liquido bianco latte
Peso specifico [20°C]:	1.04
pH-tal quale:	7.5 - 8.0

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.



TASKI Jontec Linobase

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'utilizzo:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali ben chiusi; non conservare o utilizzare a temperature inferiori a +5°C.

Diversey S.p.A. (I)

Via Milano, 150

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02 2580.1

Fax 02 2566960

www.diversey.com

P90998ITIT-02

© Copyright 2010 Diversey

2