

TASKI Jontec Matt

Emulsione opaca per pavimenti

Descrizione

Emulsione a bassa lucentezza adatta per pavimenti resilienti e resistenti all'acqua. La sua buona resistenza all'alcool e ai disinfettanti rende TASKI Jontec Matt adatta all'uso in ambiente ospedaliero. Richiede minore manutenzione massimizzando la produttività.

Caratteristiche principali

- Sistema opacizzante unico
- Protezione dura, duratura e resistente all'usura
- Buona resistenza all'alcool e ai disinfettanti rispetto alle emulsioni convenzionali
- Facile da applicare, tempi di asciugatura ridotti

Benefici

- Assicura uno strato protettivo opaco sui pavimenti resilienti e su quelli duri
- Buona resistenza ai graffi, ai segni neri e allo sporco, anche in situazioni di elevato traffico
- Particolarmente adatta per l'uso in ambiente sanitario grazie alla resistenza all'alcool e all'aspetto opaco
- Può essere applicata con un mop o uno spandicera. Distribuire uniformemente per un levelling ottimale

Modalità d'uso

Dosaggio:

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare puro.

Applicazione:


Può essere trattata con metodi standard di manutenzione (lavasciuga, pulizia a spray).

Agitare bene prima dell'uso. Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati e asciutti. Pretrattare pavimenti molto porosi o danneggiati con un sigillante della linea Jontec. Applicare il prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente con mop o spandicera. Lasciare asciugare completamente per 20-30 minuti prima di applicare ulteriori strati. Applicare un secondo strato avendo cura di incrociarlo con il primo fino ad ottenere il livello di lucido desiderato.

Avvertenze:

Agitare bene prima dell'uso. Per evitare striature e scivolosità sui pavimenti, applicare sempre un minimo di 20g/m² per strato. Non diluire o miscelare con altri prodotti. Non stoccare o utilizzare a temperature inferiori a 5 °C. Non utilizzare all'esterno o in zone umide.

F2f



TASKI Jontec Matt

Caratteristiche tecniche

- Stato fisico: Liquido bianco latte
- Peso specifico [20°C]: 1.02
- pH tal quale: 8.2 - 8.7
- Resa: 20-40 ml/m²

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Approvazioni

Testato secondo gli standard ASTM D-2047 che misurano il coefficiente d'attrito (scivolosità)

Diversey S.r.l. (I)

Via Milano, 150

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02 2580.1

Fax 02 2566960

www.diversey.com

P99391ITIT-02

© Copyright 2012 Diversey

2