

TASKI Jontec Protect Plus

Descrizione

Emulsione per pavimenti

Caratteristiche principali

Emulsione universale ad elevata lucentezza per la maggior parte dei pavimenti lisci e resistenti all'acqua.

Il prodotto mostra una buona resistenza al traffico, contro graffi e sporco, e permette di ottenere pavimenti brillanti a lungo.

Benefici

Strato protettivo ad elevata lucentezza sulla maggior parte dei pavimenti lisci e resistenti all'acqua.

Film protettivo tenace, duraturo ed antiscivolo.

Facile da applicare, tempi di asciugatura rapidi.

Migliora l'aspetto dei pavimenti (inclusi vinile, linoleum e pietre) grazie ad una brillantezza che dura a lungo.

Buona resistenza a graffi e sporco anche in aree ad alto traffico; semplifica la pulizia e la manutenzione.

Modalità d'uso

Dosaggi

Prodotto pronto all'uso; non diluire.

Applicazione

Trattare solo pavimenti decerati, risciacquati accuratamente e completamente asciutti. Trattare i pavimenti porosi e consumati con uno dei sigillanti Diversey prima di applicare il prodotto.

Versare il prodotto sul pavimento e stenderlo uniformemente con uno spandicera in strisce da 1-1,5 m avendo cura di sovrapporre i bordi quando è ancora bagnato. Lasciare asciugare completamente (20-30 minuti) prima di applicare un'ulteriore mano di prodotto. Applicare due mani di prodotto per pavimenti poco porosi, tre mani per pavimenti porosi. Resa media 25 ml/m².


Avvertenze

Non diluire o mescolare con altre sostanze. Non usare su plastiche strutturate e legno o sughero non sigillati.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	liquido color bianco latte
Peso Specifico (20°C):	c.a. 1,02
pH tal quale:	c.a. 8,3 - 8,8

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.



TASKI Jontec Protect Plus

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali ben chiusi; non conservare o utilizzare a temperature inferiori a + 5°C.

Approvazioni

Testato secondo gli standard internazionali ASTM D-2047 per le proprietà antiscivolo.

Diversey S.r.l. (I)

Via Milano, 150

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02 2580.1

Fax 02 2566960

www.diversey.com

P92664ITIT-02

© Copyright 2012 Diversey

2