

TASKI Jontec Technique

Sigillante per pavimenti

Descrizione

Sigillante semi permanente per pavimenti specifico per il trattamento base di tutti i pavimenti duri, resilienti e porosi. I particolari polimeri utilizzati nel prodotto sigillano i pori, facilitano l'adesione ed aiutano a ridurre il consumo di ulteriori strati di emulsione per pavimenti.

Da utilizzare con TASKI ProSpeed Applicatore, il sistema ergonomico e semplice da utilizzare per l'applicazione delle emulsioni che garantisce qualità superiore di stesura, migliora la produttività riducendo i consumi di prodotto chimico e lo smaltimento di imballi.

Caratteristiche principali

- Facilita l'adesione dell'emulsione
- Strato semi permanente
- Colma le porosità
- Riduce il consumo di emulsione sulla superficie

Benefici

- Ideale per l'uso sulla maggior parte dei materiali problematici, su pavimenti e superfici
- Le emulsioni tradizionali per pavimenti possono essere rimosse selettivamente senza aver effetto su **TASKI Jontec Technique**
- Prepara il pavimento per facilitare l'applicazione dell'emulsione sui pavimenti porosi o danneggiati
- Garantisce risparmi di tempo e prodotto per il ripristino del manto ceroso dopo la deceratura

Modalità d'uso

Dosaggio:

Il prodotto è pronto all'uso. Usare puro.

Le cartucce da 2,5L si usano esclusivamente in combinazione con TASKI ProSpeed Applicatore.


Applicazione:

Applicare una o due mani di prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente. Lasciare asciugare completamente per 20-40 minuti. Applicare poi una o più mani di un'emulsione Diversey avendo cura di incrociarle fino ad ottenere il livello di lucido desiderato. Può essere trattata con metodi standard di manutenzione (lavasciuga, pulizia a spray).

Avvertenze:

T trattare solo pavimenti puliti, risciacquati e completamente asciutti. Non usare su pavimenti in legno.

F2h



TASKI Jontec Technique

Caratteristiche tecniche

Stato fisico:	Liquido bianco opaco
Peso specifico [20°C]:	1.03
pH-tal quale:	8.2 – 8.7
Copertura media:	20-40 ml/m2

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni sull'utilizzo

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature inferiori ai 5°C.

Diversey S.p.A. (I)

Via Milano, 150

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02 2580.1

Fax 02 2566960

www.diversey.com

P99172ITIT-02

© Copyright 2010 Diversey

2