

### OPC Cera metallizzata satinata

#### DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Cera polimerica formulata per tutte le tipologie di pavimento per i quali si desidera mantenere l'aspetto semilucido, evitando il grado di lucentezza che si ottiene normalmente con i prodotti a base di polimeri acrilici.

#### MODALITA' D'USO E APPLICAZIONE

A pavimento pulito e asciutto, applicare due mani di prodotto avendo cura di lasciare asciugare dopo la prima mano. Per la manutenzione, dopo la scopatura ad umido, lavare manualmente con DETERGENTE AUTOLUCIDANTE o STOP 95.

**Attenzione:** Non adatto per ceramica, pavimenti in marmo piombato, legno non verniciato e pavimenti molto lucidi in genere. Il prodotto teme il freddo.



#### COMPOSIZIONE

Miscela di polimeri, cere polietileniche, plastificanti, opacizzanti bagnanti e componenti minori.

#### PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE

<input type="checkbox"/> ASPETTO	liquido
<input type="checkbox"/> COLORE/ODORE	bianco latte/caratteristico
<input type="checkbox"/> PH	9,3 +/-0,5
<input type="checkbox"/> RESIDUO SECCO, %	19,0 +/-0,5
<input type="checkbox"/> SOSTANZA ATTIVA, %	24,0 +/-0,5
<input type="checkbox"/> PESO SPECIFICO, g/ml	1,050 +/-0,005

#### AVVERTENZE

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Non conservare il prodotto al freddo.

Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.



DIANOS S.R.L.

Via S. Pellico, 19 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. (+39) 02.2542933 - Fax (+39) 02.27300792 - E mail: info@dianos.net

www.dianos.net